FNR-4016/500

FNR-4016/500
Netzwerk Videorekorder, 16xIP,
1600x1200 (bei 4 Kanälen), H.264, 500GB, 230VAC

Art-Nr. 93037

Hauptmerkmale

- **Bis zu 16 IP-basierte Videokanäle**
- **Videokompression H.264 und MPEG4**
- **Auflösung: 1600x1200@25fps (4 Kameras)**
- **Max. Aufzeichnungsgeschwindigkeit 400fps**
- **Client Management Software, Web Browser Zugriff**
- **Server-Client Architektur**
- **Hohe Sicherheit mit Linux Embedded Betriebssystem**
- **Bis zu 16TB interner Speicher**
- **Einfache Installation - Plug&Play**
- **Diverse Splitdarstellungen für Livekameras**
- **Unterstützt Megapixelkameras**
- **Einfacher Datenexport**

Spezifikationen

Serie	eneo F
IP Kanäle	16
Videoeingänge (Anzahl)	-
Kompressionsverfahren	H.264, MPEG-4
Auflösung Aufzeichnung max.	1600 x 1200
Aufzeichnungsrate maximal	400 B./Sek., bei 704 x 576
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	bis 25 Bilder/Sek. pro Kanal
Bildqualität	1600x1200@25fps (4 Kanäle), 1600x1200@12fps (8 Kanäle), 1280x720@25fps (8 Kanäle), 704×576@25fps (16 Kanäle), 640x480@25fps (16 Kanäle)
Betriebsmodus	Triplex
Speichermedium	intern: 8x SATA
Festplattenkapazität (intern)	500 GB
Festplattenkapazität (max. intern)	16 TB

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten

FNR-4016/500

(Fortsetzung Spezifikationen)

Main Videoausgänge	-
Monitor-Ausgänge	-
Spotmonitor	-
Remote Zugriff	Remote Software, Browser
Aufzeichnung	permanent, Bewegung, Kontakt, zeitgesteuert, alarmgesteuert, Ereignis
Audioeingang	-
Audioausgang	-
Alarmeingänge	16
Alarmausgang	4
Voralarm-Aufzeichnung	ja
Export von Bilddaten	MP4
Netzwerk	10/100/1000 Base-Tx, RJ45
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP
Netzwerkanschluss	RJ-45
Bediengeräte (extern)	Fernbedienung, Maus
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen externer Speicher	2x USB 2.0
Fernzugriff	über Web-Browser, Remote Software
Passwortschutz	ja
Spannungsversorgung	100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
Laufwerk (intern)	nein
Firmware-Update	über Remote Software, USB Flash Drive
Unterstützte Netzwerk-Hersteller	eneo F-Serie
ONVIF	nein
Abmessungen (HxBxT)	442x457x88 mm
Gewicht	8,0 kg
Zertifizierungen	CE

Optionales Zubehör

92717	**FXD-1102**	1/3˝Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4mm, 1600x1200, anti-Vandalismus, PoE, ONVIF
92715	**FXC-1201M**	1/3˝Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, H.264, CS/C, 1600x1200, 24VAC/12VDC, PoE
92709	**FXD-1002/IR**	1/3˝Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,7- 9mm, 1600x1200 , infrarot, PoE, ONVIF
92716	**FLD-1101**	1/4˝Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4mm, 640x480, anti-Vandalismus, PoE, ONVIF
93172	**FINITRA**	Video Management Software, für eneo F-Serie

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten

FNR-4016/500

92739	**FXC-1201/V8W**	1/3´´Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 3-8mm, H.264, 1600x1200, Wandarm, PoE, ONVIF
92714	**FXC-1302/W**	1/3´´Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, H.264, W-LAN, 1600x1200, 12VDC, PoE, ONVIF
92712	**FLC-1301**	1/3´´Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, H.264, MPEG4, 640x480, 12VDC, PoE, ONVIF
92742	**FXC-1201/V50W**	1/3´´Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 5-50mm, H.264, 1600x1200, Wandarm, PoE, ONVIF
92713	**FXC-1302**	1/3´´Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, H.264, MPEG4, 1600x1200, 12VDC, PoE, ONVIF
92711	**FXD-1001/IR**	1/3´´Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,7- 9mm, 1280x960, infrarot, PoE, ONVIF

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH, Mai 2011- Technische Änderungen vorbehalten